メール送信 API

【概要】
メールを送信する API です。

【接続先 URL】
POST https://【ドメイン】/api/v1/mail/send

【実行に必要な権限】
API 連携
メール送信（承認不要）
ファイルの添付　※ファイルを添付する場合
コメント書き込み／削除　※コメントを書き込む場合
メールのフォルダ移動　※フォルダを指定する場合
メールの分類変更　※分類指定する場合
新規メール作成　※新規メールの場合
返信メール作成　※返信メールの場合

【パラメータ(JSON 部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	メール情報を取得するメールボックス番号を指定します。
from	From アドレス	Object	○	From アドレスです。
to	To アドレス	配列[Object]	○	To アドレスの配列です。複数アドレスの指定が可能です。 mailAddress, encryptedAddress のどちらでも指定可能です
└ mailAddress	メールアドレス	文字列		メールアドレスです。
└ encryptedAddress	暗号化されたメールアドレス	文字列		暗号化したメールアドレスです。
cc	Cc アドレス	配列[Object]		Ｃｃアドレスの配列です。複数アドレスの指定が可能です。 mailAddress, encryptedAddress のどちらでも指定可能です
└ mailAddress	メールアドレス	文字列		メールアドレスです。

└ encryptedAddress	暗号化されたメールアドレス	文字列		暗号化したメールアドレスです。
bcc	Bcc アドレス	配列[Object]		Bcc アドレスの配列です。複数アドレスの指定が可能です。 mailAddress, encryptedAddress のどちらでも指定可能です
└ mailAddress	メールアドレス	文字列		メールアドレスです。
└ encryptedAddress	暗号化されたメールアドレス	文字列		暗号化したメールアドレスです。
subject	件名	文字列	○	件名です。
body_text	本文 (テキスト)	文字列		本文のテキストパートです。 添付ファイルをダウンロード URL で送信する設定の場合は、ダウンロード URL の置換文字列はダウンロード URL に置換されて送信されます。
body_html	本文 (HTML)	文字列		本文の HTML パートです。 テキストメールを送信する場合は必須ではありません。 添付ファイルをダウンロード URL で送信する設定の場合は、ダウンロード URL の置換文字列はダウンロード URL に置換されて送信されます。
attach	添付ファイル	配列[Object]		添付ファイルの配列です。 添付ファイル名が空の場合はエラーになります。 「暗号化する」設定の場合は、添付ファイルが暗号化されて送信されます。
└ attachName	添付ファイル名	文字列		添付ファイル名です。
└ value	添付ファイル	文字列		添付ファイルを base64 エンコードした文字列です。
folderId	フォルダ ID	整数		送信後に保存するフォルダを指定します。
mailCategoryID	分類 ID	配列		送信後に設定する分類を指定します。
replyToId	元メールの ID	文字列		返信メールであれば、元メールの ID を指定します。
comment	コメント	文字列		送信と同時に付与するコメントです。
isSendEnq	アンケートメール送信フラグ	真偽値		アンケートメールを送信するかを指定します。 (指定のない場合は false) true:アンケートメールを送信する false:アンケートメールを送信しない

status	送信元メールのステータス	整数		返信元メールに指定するステータスです。 (指定のない場合：203「対応完了」)
isPlainSubject	件名の先頭にメール ID 付与するフラグ	真偽値		件名の先頭にメール ID を付与するかを指定します。 (指定のない場合は false) true：件名の先頭にメール ID を追加しない false:件名の先頭にメール ID を追加する
isIgnoreWarning	警告ワードチェック・添付忘れ防止チェックフラグ	真偽値		警告ワードチェックと添付忘れ防止チェックをするか指定します。 （指定のない場合は false） true：警告ワードチェックと添付忘れ防止チェックをしない false：警告ワードチェックと添付忘れ防止チェックをする

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
mailId	メール ID	文字列	送信に成功したメールに新たに付与されたメール ID です。

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
attach └value	ファイルサイズが 20MB 以内か	413	5	一回の実行で送信できる容量を超えました。	--
--	ファイルの添付権限があるか（attach がある場合のみ）	403	4	アクセスが拒否されました。	--
--	コメント書き込み/削除権限があるか(comment がある場合のみ)	403	4	アクセスが拒否されました。	--

folderId	指定したフォルダ ID が存在するか	400	200	対象データが存在しません。	--
	パラメータで指定したメールボックスのフォルダか	400	200	対象データが存在しません。	--
--	メールのフォルダ移動権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mailCategoryId	設定した分類が存在するか	400	200	対象データが存在しません。	--
	パラメータで指定したメールボックスの分類であるか	400	200	対象データが存在しません。	--
	分類数の上限（３）を超えていないか	400	100	パラメータが不正です。	name": "mailCategoryId", "value":[1, 2, 3, 4], "code": 4, "msg": "上限値（3）を超えています。"
--	メールの分類変更権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました	--
replyToId	指定したメール ID が存在するか	400	200	対象データが存在しません。	--
m_newmail	新規メール作成権限があるか（replyToId がない場合のみ）	403	4	アクセスが拒否されました	--
m_reply	返信メール作成権限があるか（replyToId がある場合のみ）	403	4	アクセスが拒否されました	--
no_ok	メール送信（承認不要）権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました	--

subject	件名に警告ワードが含まれているか（isIgnoreWarning=false もしくは指定なしの場合）	400	100	パラメータが不正です。	"name": "subject", "code": 201, "value": "test", "msg": "メールに警告ワードが含まれています。"
	件名に添付忘れも牛のキーワードが含まれているか（isIgnoreWarning=false もしくは指定なしの場合）	400	100	パラメータが不正です。	"name": "subject", "code": 201, "value": "添付", "msg": "添付ファイルがありませんが、添付に関するキーワードが含まれています。"
body_text	本文のテキストパートに警告ワードが含まれているか（isIgnoreWarning=false もしくは指定なしの場合）	400	100	パラメータが不正です。	"name": "body", "code": 201, "value": "test", "msg": "メールに警告ワードが含まれています。"
	本文のテキストパートに添付忘れ防止のキーワードが含まれているか（isIgnoreWarning=false もしくは指定なしの場合）	400	100	パラメータが不正です。	"name": "body", "code": 201, "value": "添付", "msg": "添付ファイルがありませんが、添付に関するキーワードが含まれています。"
	ダウンロード URL の置換文字列が含まれているか（「ダウンロード URL を送信する」の設定の場合のみ）	400	100	パラメータが不正です。	name": "attach", "code": 1, "msg": "必須項目です。"

body_html	本文のhtmlパートに警告ワードが含まれているか（isIgnoreWarning=false もしくは指定なしの場合）	400	100	パラメータが不正です。	name": "body", "code": 201, "value": "test", "msg": "メールに警告ワードが含まれています。"
	本文のhtmlパートに添付忘れ防止のキーワードが含まれているか（isIgnoreWarning=false もしくは指定なしの場合）	400	100	パラメータが不正です。	"name": "body", "code": 201, "value": "添付", "msg": "添付ファイルがありませんが、添付に関するキーワードが含まれています。"
	ダウンロード URL の置換文字列が含まれているか（「ダウンロード URL を送信する」の設定の場合のみ）	400	100	パラメータが不正です。	name": "attach", "code": 1, "msg": "必須項目です。"

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
  "mailId" : "2038-1"
```